



ROTEC
INTERNATIONAL

www.rotecbeds.com

MULTI•TECH

MULTI-TECH

MULTI-TECH

SPÉCIFICATIONS

- Capacité de charge: 227 kg (500 lb)
- Poids du lit: 95 kg (209 lb)
- Hauteur minimale: 30,5 cm (12 po)
- Hauteur maximale: 76,2 cm (30 po)
- Angle maximal du dossier: 70 degrés
- Angle maximal du pied: 40 degrés
- Dimensions des sommiers offerts:
 - 88,9 cm (35 po) x 190,5 cm (75 po) ou 203,2 cm (80 po)
 - 99,1 cm (39 po) x 190,5 cm (75 po) ou 203,2 cm (80 po)
 - 121,9 cm (48 po) x 190,5 cm (75 po) ou 203,2 cm (80 po)
- Hauteur de matelas recommandée: 12,7 cm (5 po)

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur linéaire à courant continu ultrasilencieux
- Composantes électriques approuvées IP54 protégées contre les infiltrations de poussière et d'eau
- 2 réceptacles pour tige de porte-soluté
- Batterie pour autonomie temporaire (Batterie d'urgence)
- Roulettes munies de freins individuels
- Possibilité de déplacer le lit et ce, à toutes les hauteurs, même la plus basse
- Surfaces métalliques recouvertes d'une peinture de poudre électrostatique
- Angle de la section du pied ajustable manuellement (deux positions au choix: flexion et standard)
- Lit idéal pour les soins à domicile ou les centres de soins longues durées
- Authentique produit canadien 

OPTIONS

- Côtés de lit demi-longueur rotatifs
- Côtés de lit demi-longueur basculants
- Côtés de lit demi-longueur métalliques
- Côtés de lit pleine longueur métalliques
- Côtés de lit pleine longueur Rotec
- Tête et pied de lit en composite ou en mélamine
- Barre de trapèze (suit le mouvement du lit lors de son ajustement en hauteur)
- Contrôle infirmier
- Frein central
- Recouvrement du sommier en composite
- Chariot de transport

 **ROTEC**
INTERNATIONAL

Pour obtenir de
plus amples
informations
ou pour une
démonstration:
450-783-6444

* Les photos et les spécifications peuvent changer sans préavis.
- Lit approuvé CSA